













































Přehled produktů pro údržbu

 <p>Zajišťování závitů Ochrana před uvolňováním závitových součástí</p>	 <p>Loctite® 222 Snadná demontáž</p>	<ul style="list-style-type: none"> Vhodný tam, kde je požadována nízká pevnost kvůli demontáži Pomalé vytvrzení – delší doba ustavení Schválení: P1 NSF 	Nízká	M36	-55 až +150
	 <p>Loctite® 243 Všeobecný</p>	<ul style="list-style-type: none"> Všeobecné použití Dobry výkon i na pasivních kovech Odolný vůči mírnému zamaštění Schválení: P1 NSF 	Střední	M36	-55 až +180
	 <p>Loctite® 248 Nestéká</p>	<ul style="list-style-type: none"> Tyčinka pro snadné použití Pro aplikace nad hlavou 	Střední	M50	-55 až +150
	 <p>Loctite® 270 Trvalé zajištění</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pro trvalé zajištění tam, kde není požadována pravidelná demontáž při údržbě Schválení: P1 NSF 	Vysoká	M20	-55 až +180
 <p>Těsnění trubkových závitů Těsnění trubkových závitů</p>	 <p>Loctite® 55 Těsnící šňůra</p>	<ul style="list-style-type: none"> Okamžitě utěsnění s plným tlakem Umožňuje spolehlivé ustavení až do 45° Schválení: DVGW, KTW, WRAS, GAS 	Kov a/nebo plast	4	-55 až +149
	 <p>Loctite® 577 Všeobecný</p>	<ul style="list-style-type: none"> Univerzální použití Pro aplikace nad hlavou Pomalé vytvrzování Schválení: P1 NSF, DVGW 	Kov	3	-55 až +150
 <p>Plošná těsnění Těsnění přírub</p>	 <p>Loctite® 5188 Všeobecný</p>	<ul style="list-style-type: none"> Univerzální použití Vynikající chemická odolnost Odolný proti mírnému zamaštění 	Druh příruby	Max. spára (mm)	Provozní teplota (°C)
	 <p>Loctite® 510 Vysoká teplota</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pro vysokoteplotní aplikace Schválení: P1 NSF 	Druh příruby	Max. spára (mm)	Provozní teplota (°C)
	 <p>Loctite® SI 5980 Všeobecný</p>	<ul style="list-style-type: none"> Univerzální použití Odolný vůči mírnému zamaštění Snadné dávkování Na vedoucí pozici v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 	Pružná	1	-55 až +200
	 <p>Loctite® SI 5990 Vysoká teplota</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pro vysokoteplotní aplikace Snadné dávkování Na vedoucí pozici v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 	Pružná	1	-55 až +350
 <p>Upevňování Spojení válcových součástí</p>	 <p>Loctite® 603 Ideální na ložiska</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pro upevňování válcových dílů s malou vůlí Funguje i na mírně zamaštěném povrchu Schválení: P1 NSF, WRAS 	Velikost spáry (mm)	Manipulační pevnost za (min.)	Provozní teplota (°C)
	 <p>Loctite® 638 Všeobecný</p>	<ul style="list-style-type: none"> Univerzální použití Rychlé vytvrzení Schválení: P1 NSF, WRAS 	Velikost spáry (mm)	Manipulační pevnost za (min.)	Provozní teplota (°C)
	 <p>Loctite® 660 Vyplnění spáry</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pro opravy opotřebovaných pouzder ložisek, per, drážkovacích a kuželových spojení bez nutnosti obrábění Pro použití s aktivátorem Loctite® 7240 Schválení: P1 NSF 	Velikost spáry (mm)	Manipulační pevnost za (min.)	Provozní teplota (°C)
 <p>Konstrukční lepidla Pevné, trvanlivé spojení velkých částí</p>	 <p>Loctite® 3038 Lepí polyolefiny</p>	<ul style="list-style-type: none"> Velmi dobrá adheze k obtížně lepitelným plastům jako PP, PE 	Manipulační pevnost za (min.)	Pevnost ve smyku (GBMS N/mm²)	Provozní teplota (°C)
	 <p>Loctite® V5004 Čirá linie spoje</p>	<ul style="list-style-type: none"> Rychlé vytvrzení Vysoká pevnost Čirá linie spoje 	Manipulační pevnost za (min.)	Pevnost ve smyku (GBMS N/mm²)	Provozní teplota (°C)
	 <p>Loctite® 3430 Všeobecný</p>	<ul style="list-style-type: none"> Přímý epoxid Voděodolný 	Manipulační pevnost za (min.)	Pevnost ve smyku (GBMS N/mm²)	Provozní teplota (°C)
	 <p>Loctite® Double Bubble Snadné použití</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pro malé a rychlé opravy Rychlé vytvrzení 	Manipulační pevnost za (min.)	Pevnost ve smyku (GBMS N/mm²)	Provozní teplota (°C)
 <p>Vteřinová lepidla Rychlé spojení malých součástí</p>	 <p>Loctite® 401 Všeobecný</p>	<ul style="list-style-type: none"> Univerzální použití Nízká viskozita Schválení: P1 NSF 	Velikost spáry (mm)	Manipulační pevnost za (sec.)	Provozní teplota (°C)
	 <p>Loctite® 454 Gel</p>	<ul style="list-style-type: none"> Vysoká viskozita, gel Pro aplikace nad hlavou Schválení: P1 NSF 	Velikost spáry (mm)	Manipulační pevnost za (sec.)	Provozní teplota (°C)
	 <p>Loctite® 3090 Vyplnění spáry</p>	<ul style="list-style-type: none"> Univerzální Vysoce efektivní vyplnění spáry Pro aplikace, kde je důležitý vzhled a požaduje se malý výkvět 	Velikost spáry (mm)	Manipulační pevnost za (sec.)	Provozní teplota (°C)
 <p>Pružné těsnění a lepení Spoje odolné vůči rázům a vibracím</p>	 <p>Teroson MS 930 Všeobecný</p>	<ul style="list-style-type: none"> Univerzální použití Schválení: BSS 7239 Produkt známý jako Terostat MS 930 	Požadované vlastnosti	Doba pro vytvoření povrchové kůžičky (min.)	Provozní teplota (°C)
	 <p>Loctite® 5366 Transparentní</p>	<ul style="list-style-type: none"> Transparentní Odolnost vůči velmi vysokým teplotám 	Pružné těsnění	5	-50 až +250
	 <p>Teroson MS 9399 Všeobecný</p>	<ul style="list-style-type: none"> Univerzální použití Rychlé vytvrzení Schválení: ASTM E 662/E 162; VDI 6022 Produkt známý jako Terostat MS 9399 	Pružné lepení	35	-40 až +100
 <p>Čističe Odstranění mastnoty, olejí a špíny</p>	 <p>Loctite® 7850 Čistič rukou</p>	<ul style="list-style-type: none"> Biologicky odbouratelný Může se používat s vodou i bez 	Druh	Základ	
	 <p>Loctite® 7063 Čištění před lepením</p>	<ul style="list-style-type: none"> K použití před lepením nebo utěšňováním Nezanechává zbytky 	Druh	Čistič součástí	Základ
	 <p>Loctite® 7200 Odstraňovač těsnění</p>	<ul style="list-style-type: none"> Odstraňuje staré těsnění Minimalizuje poškrábání povrchu 	Druh	Čistič součástí	Základ
	 <p>Loctite® 7840 Univerzální čistič</p>	<ul style="list-style-type: none"> Biologicky odbouratelný Vodou ředitelný 	Druh	Čistič součástí	Základ
 <p>Maziva Prevence zadíraní a koroze pohybujících se částí</p>	 <p>Loctite® 8150 Proti zadíraní s hliníkem</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ochrana závitových spojů Zabraňuje zadíraní a korozi 	Pohyb součástí a zatížení	Základ	Provozní teplota (°C)
	 <p>Loctite® 8105 Víceúčelový tuk</p>	<ul style="list-style-type: none"> Bez zápachu Neutrální vzhled 	Pohyb součástí a zatížení	Základ	Provozní teplota (°C)
	 <p>Loctite® 8191 Suché mazivo</p>	<ul style="list-style-type: none"> Rychlé schnutí Zlepšuje účinnost olejů a tuků 	Pohyb součástí a zatížení	Základ	Provozní teplota (°C)
	 <p>Loctite® 8201 Víceúčelový olej</p>	<ul style="list-style-type: none"> Uvolňuje součástky Mazání kovových dílů Čistí součástky Odstraňuje vlhkost Prevence proti korozi 	Pohyb součástí a zatížení	Základ	Provozní teplota (°C)
 <p>Prostředky pro nouzové opravy Oprava netěsnosti a dalších poškození</p>	 <p>Loctite® 8040 Uvolnění šokem</p>	<ul style="list-style-type: none"> Uvolnění šokem (-40 °C) Uvolňuje zarezlé, zkorodované a zadřené součástky Okamžitě se vsáknou do zkorodované vrstvy pomocí kapilárního účinku 	Aplikace	Provozní teplota (°C)	
	 <p>Loctite® 5075 Izolační a těsnící páska</p>	<ul style="list-style-type: none"> Izolační a těsnící páska Odolává extrémním podmínkám Natáhne se až na trojnásobek své délky 	Aplikace	Provozní teplota (°C)	
	 <p>Loctite® 3463 Tyčinka Metal Magic Steel™</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ocelí plněná hřebčinka Pro nouzové opravy a utěsnění úniků z nádrží a potrubí 	Aplikace	Provozní teplota (°C)	



Nalezněte ten správný produkt a objevte další možnosti.
 Vyzkoušejte našeho mobilního „Průvodce údržbou“:



m.loctite-pruvodce-udrzby.cz

Henkel ČR spol. s r.o.
 General Industry
 U Průhonu 10
 170 04 Praha 7
 Tel.: 220 101 410, 411
 Fax: 220 101 653
www.loctite.cz/udrzba

06/13

Přehled produktů pro údržbu

Řešení pro všechny úkoly v oblasti lepení, těsnění, čištění a mazání



Henkel Excellence is our Passion

Zde obsažené údaje mají pouze informativní povahu. Prořábujte-li ražy, doporučení a specifikace týkající se těchto produktů, kontaktujte místní technické zastoupení společnosti Henkel.
 ® designates a trademark of Henkel AG & Co. KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel AG & Co. KGaA, 2013